



Hyundai UMC, UTH



## Styczniki i Przełączniki - HYUNDAI



Importer:

Mamy Moc!  
**Zenex**  
-P. P. H. U.-

 **HYUNDAI**  
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

# Styczniki - Tabela specyfikacji

Model	Znamionowy prąd, AC-3 [Ie], kW/A)					Trwałość AC440V x1000		Boczne styki pomocnicze (maksymalna ilość)	Wymiary (WxHxD, mm)
	200/240V	380/440V	500/550V	660/690V	1000V	Elektryczna	Mechaniczna		
UMC9	2.5/9	4/9	4/7	5.5/6	-	2500	25000	3NO+2NC lub 2NO+3NC	44x75x80(AC) 44x75x112(DC)
UMC12	3.5/12	5.5/12	7.5/12	7.5/9	-	2500	25000		
UMC18	4.5/18	7.5/18	8.5/15	7.5/9	-	2500	15000	2NO+2NC	45x83x94(AC) 45x83x127(DC)
UMC22/UMC25	5.5/25	11/25	15/22	15/18	-	2500	15000		
UMC32	7.5/32	15/32	18.5/28	18.5/22	-	2000	15000	2NO+2NC 2NO+1NC dla DC	55x106x111(AC) 79x106x111(DC)
UMC40	11/40	18.5/40	22/32	22/23	-	2000	15000		
UMC50	15/50	22/50	30/43	30/28	-	2000	15000	2NO+2NC 2NO+1NC dla DC	70x140x128(AC) 94x140x128(DC)
UMC65	18.5/65	30/65	33/60	33/35	-	2000	15000		
UMC75	22/75	37/75	37/64	37/42	-	2000	10000	2NO+2NC 2NO+1NC dla DC	70x140x128(AC) 94x140x128(DC)
UMC85	25/85	45/85	50/75	45/45	-	2000	10000		
UMC100	30/100	55/100	50/85	45/65	-	2000	10000	4NO+4NC	103x155x146
UMC115	37/115	60/115	59/100	55/65	65/50	1000	5000		
UMC130	40/130	65/130	70/120	75/82	75/54	1000	5000	4NO+4NC	138x204x174
UMC150	45/150	75/150	90/140	90/120	90/66	1000	5000		
UMC185	55/185	90/185	110/180	110/120	110/78	1000	5000	4NO+4NC	163x243x203
UMC225	75/225	132/225	132/200	132/150	132/96	1000	5000		
UMC265	80/265	147/265	150/225	160/173	160/113	1000	5000	4NO+4NC	276x314x253
UMC300	90/300	160/300	200/273	200/220	200/141	1000	5000		
UMC400	125/400	220/400	250/300	250/300	250/178	1000	5000	4NO+4NC	276x314x253
UMC500	140/500	250/500	300/426	335/360	275/192	500	5000		
UMC630	190/630	330/630	330/500	400/412	300/213	500	5000	4NO+4NC	276x314x253
UMC800	220/800	440/800	500/720	500/630	400/284	500	5000		

◆ Dobór referencji - przykład

UMC		50		
Symbol	Seria	Kod	Prąd nominalny	Moc
UMC	UMC	40	40A	18,5kW
		50	50A	22kW

22		N		S	
Kod	Styk pomocniczy	Kod	Aplikacja	Kod	Akcesoria styku
00	0NO+0NC	N	Standard	S	Pokrywa styku
22	2NO+2NC	H	Wymagająca		

X230		
Kod	Napięcie	Częstotliwość
X	024	AC, 50Hz
X	042	
X	048	
X	110	
X	115	
X	230	
X	400	DC
D	024	
D	048	
D	110	
D	125	

◆ Standardowe referencje - przykład

Model	AC230V, 50Hz		DC24V, DC230V		Grupa towarowa
	Referencje	Status	Referencje	Status	
UMC9	UMC9 10NS X230	M	UMC9 10NS D024	M	09
UMC25/UMC22	UMC25 11NS X230	M	UMC22 11NS D024	M	
UMC150	UMC150 22NS F230	M	UMC150 22NS F230	M	
UMC800	UMC800 22NS F230	M	UMC800 22NS F230	M	

F230		
F	Napięcie	AC/DC
F	024	AC/DC
	048	
	230	
	440	



| UMC150 |



| UMC12 |

